

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

采购人要求（用户填写）			
配置序号	配置名称	详细技术参数要求	数量
1	双炒双盆电磁灶	尺寸规格：2000*1000*800mm 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面：1.2mm，侧板及背板：1.0mm 2、微晶板：Φ400mm 配Φ500mm 双耳炒锅 3、线盘：20KW 高频丝包线专用汤线盘 4、风机：24V 双滚珠轴流风机 5、电磁加热器：15KW 专用机芯 6、开关：8 档磁控开关 7、显示器：多功能智能彩屏显示器 8、炒锅：配电磁灶专用双耳炒锅 2 口。 9、具有多种安全防护功能，电磁辐射达到国家标准。	1
2	单头电磁大锅灶	尺寸规格：1100*1150*800/450mm 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面：1.2mm，侧板及背板：1.0mm 2、线盘：30KW 高频丝包线专用线盘 3、风机：24V 双滚珠轴流风机 4、电磁加热器：30KW 专用机芯 5、开关：8 档磁控开关 6、显示器：多功能彩屏显示器 #7、大锅：电磁灶专用大锅，需提供专业检测机构出具的符合 GB4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求检测报告。 8、具有多种安全防护功能，电磁辐射达到国家标准。	2
3	电磁低汤灶	尺寸规格：700*800*600/650mm； 1、配用动力：380V 15kw； 2、材质：整机 SUS304 优质不锈钢材质； 3、采用平板式高频叠层线盘和聚磁技术，8 档火力控制，一体式台面； 4、标配 Φ530mm 专用汤桶 1 口。 5、具有多种安全防护功能，电磁辐射达到国家标准。	1
4	喂汤炉	2000*900*800mm 1、额定电压：380V； 2、额定频率：50HZ； 3、输入功率：12KW； 4、SUS304 不锈钢 1.2mm 厚板材，一体成型台面，框架结构，IPX4 标准防水； 5、电磁感应加热；ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护；喇叭形隧道散热风道，电子器件与风道完全隔离。 6、配套瓦罐 12 个，15L（参考尺寸：锅口外径 320mm，高 230mm，底径 270mm）带砂石。	1

		7、具有多种安全防护功能，电磁辐射达到国家标准。	
5	多功能液态导热锅	规格：920*750*800（+150）mm，汤锅直径600mm，深600mm 1、整体采用50*20*2mm不锈钢框架，炉底设4个承重脚轮（带刹车）； 2、锅体及面板采用SUS304不锈钢材质，锅体壁厚1.2mm，面板壁厚1.0mm； 3、加热方式电加热，导热介质为高温导热油，整体聚氨酯发泡保温； 4、电源及功率380V12KW； 5、采用定时温控器，可分段设置定时时间及分区加热； 6、具有恒温、防干烧功能，排水阀。	1
6	恒温电炸锅	830*550*800mm，定制 1. 台面1.2mm厚SUS304不锈钢板，底用厚1.0mmSUS304不锈钢槽做加强筋。 2. 防滑支撑脚。 3. 全身采用一体拉伸； 4. 电路工作室全封闭式数字机芯。 5. 保险式泄油阀。	1
7	四眼电陶炉	约800*800*800mm 1. 全部采用SUS304不锈钢板材，面板厚度1.5mm，侧板厚度1.2mm 2、防水、防漏电等 3、3.5KW*4/380V	5
8	六头电陶炉	1200*800*800+120mm 1. 全部采用SUS304不锈钢板材，面板厚度1.5mm，侧板厚度1.2mm 2、防水、防漏电等 3、3.5KW*6/380V。	1
9	六洞水饺炉	尺寸规格：1300*900*800mm 1、整体材质SUS304不锈钢，台面、侧板及背板厚度1.2mm； 2、配置6个独立加热锅，锅体需有食品级材质铸印标识，缸容量：3L*6； 3、配用电源：7.5KW/380v，电磁加热方式； 4、6洞独立温控、定时提升装置。 5、具有多种安全防护功能，电磁辐射达到国家标准。	1
10	多功能煮面炉	Φ50*830mm 1、整机全SUS304不锈钢材质。 2、桶径Φ500mm，具有恒温、防干烧等功能 3、输入功率380V12kw 4、下端设排水口，四角配万向刹车轮。智能控制 #5、需提供专业检测机构出具的符合GB4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求检测报告。	4
11	自动旋转煎包炉	参考尺寸：540*550*730mm 柜式，内径450mm，智能数显温度，可调节转速	2
12	卷饼加热机	参考尺寸：500*440*270mm 5孔，数显智能控温，单孔Φ60*200mm	1

13	光波炉	<p>参考尺寸：490*350*285mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电压功率：220V，700W 变频微波；</li> <li>2. 能效等级：1 级；火力可调，带烤制功能，时间可调，360° 玻璃转盘；</li> <li>3. 5A 级防火面板；</li> <li>4. 3C 强制认证。</li> </ol>	5
14	不锈钢电烧饼炉	<p>800*800mm</p> <p>外壳采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm。内胆采用一体成型砖。220v，4kw。一键控制，温度可根据使用需要自由调节。</p>	1
15	旋转烤鸭炉（电）	<p>850*1100*1680mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SUS304 不锈钢材质，其箱体为 1.0mm，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚，带温控表，时控表，温度范围 50-300 度；</li> <li>2. 功率：12kw/380v</li> </ol>	1
16	电煲汤炉	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电压：AC220V</li> <li>2. 整体采用 SUS304 拉丝不锈钢板制作，厚度 1.2mm；</li> <li>3. 采用大透明耐高温钢化玻璃视窗；</li> <li>4. 容量≥5L；</li> <li>5. 配电磁电热板；</li> <li>6. 功率：≥900W。</li> </ol>	4
17	自动升降煮面炉	<p>610*850*1120mm，六眼</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、380v, 12kw</li> <li>2、采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm</li> <li>3、智能恒温，磁控顺滑调档变频控制，智能防干烧等。</li> <li>#4、需提供专业检测机构出具的符合 GB4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求检测报告。</li> </ol>	2
18	电炸炉（双缸双筛）	<p>参考尺寸：560*280*190mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板，底用厚 1.0mm SUS304 不锈钢槽做加强筋。</li> <li>2. 防滑支撑脚。</li> <li>3. 全身采用一体拉伸；</li> <li>4. 电路工作室全封闭式数字机芯。</li> <li>5. 保险式泄油阀。</li> </ol>	1
19	电扒炉（小）	<p>600*400*150mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、功率：12KW，电压 380V。</li> <li>2、镜面钢制扒板。</li> <li>3、台面 SUS304 不锈钢，厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm。</li> <li>4、按键式温度调节，调温（50~300℃）。</li> <li>5、一体成型台面，框架结构。</li> </ol>	1
20	电扒炉	<p>参考尺寸：800*700*800mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、功率：12KW，电压 380V。</li> <li>2、镜面钢制扒板。</li> <li>3、台面 SUS304 不锈钢，厚度 1.2mm，柜体板材采用厚度 1.0mm 不锈钢板，柜门采用对开式。</li> <li>4、按键式温度调节，调温（50~300℃）。</li> </ol>	1

		5、一体成型台面，框架结构。	
21	万能蒸烤箱	<p>参考尺寸：910×810×1080 mm</p> <p>1、电压：380V,50Hz</p> <p>2、功率：12kW(蒸 12kW，烤 7.5kW，混合烤 7.5kW)</p> <p>3、全不锈钢机身结构</p> <p>4、微电脑自动控制集干蒸、湿蒸和烘烤等功能于一体</p> <p>5、自带锅炉，蒸汽充分，锅炉自动进水和缺水保护，防止干烧装置</p> <p>6、可自行设定多种程序,能减少繁复操作，提高工作效率</p> <p>7、设有缓冲加热、门开关安全、蒸汽反馈等功能</p> <p>8、设有耐高温玻璃门及柜内照明灯，容易检视操作情况</p> <p>9、可 24 小时连续烹煮功能及 1/2 节省能源烹煮法</p> <p>10、设有清洗喷枪</p> <p>11、干蒸温度:30℃~300℃</p> <p>12、湿蒸温度:30℃~100℃</p> <p>13、烘烤温度:30℃~300℃</p>	1
22	快速烤箱	<p>参考尺寸：580*750*590mm</p> <p>电压：380V，</p> <p>功率：6KW</p> <p>温度范围：20-260℃</p> <p>容积：≥30L</p> <p>控制系统采用微电脑温控系统，触摸式操作面板，具有定时、控温、菜品预设等功能</p> <p>菜品数量≥400种，</p> <p>加热方式：微波和热风对流</p> <p>外壳采用耐高温、抗腐蚀材料制成，多重防护。</p>	2
23	电饼铛	<p>800*930*830mm</p> <p>功率：4.5KW,380V，工作温度：0℃~300℃，可调；工作效率：25kg/小时。上、下温度可分开控制。锅面材料：不粘锅涂层。加热管为铝铸管，不锈钢支架壁厚≥1.5mm；铛体采用喷塑材料，铛面采用不锈钢，锅体采用升温较快的铸铁，锅内平整光滑；上下电热管双表控温，电饼铛专用控温仪，深≥30mm，可显示实时温度。</p>	5
24	智能单门蒸箱	<p>650*650*1460mm</p> <p>1.水箱采用 316 不锈钢，厚 1.5mm，热交换式内胆均采用 SUS304，1.2mm 厚不锈钢，外箱体采用 SUS304，1.0-1.2mm 不锈钢板，全箱体保温；</p> <p>2.蒸车内含支撑的钢柱采用工业级不锈钢，下配带刹车万向轮；</p> <p>3.装有定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表，缺水报警和蒸汽过压自动释放等系统，电热管采用防爆不锈钢制作；</p> <p>4.阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡；</p> <p>5.材质为 SUS304 不锈钢的米饭和馒头蒸饭盘各一半；</p> <p>6.功率：12kw/380V，配控制面板。</p>	1
25	智能双门电蒸	<p>1200*680*1460mm</p> <p>1.水箱采用 316 不锈钢，厚 1.5mm，热交换式内胆均采用 SUS304，</p>	3

	箱	<p>1.2mm厚不锈钢，外箱体采用 SUS304，1.0-1.2mm 不锈钢板，全箱体保温；</p> <p>2. 蒸车内含支撑的钢柱采用工业级不锈钢，下配带刹车万向轮；</p> <p>3. 装有定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表，缺水报警和蒸汽过压自动释放等系统，电热管采用防爆不锈钢制作；</p> <p>4. 阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡；</p> <p>5. 材质为 SUS304 不锈钢的米饭和馒头蒸饭盘各一半；</p> <p>6. 功率：2*12kw /380V，配控制面板。</p>	
26	三门六盘智能电烤箱	<p>参考尺寸：1250*810*1450mm</p> <p>1. 电压 380V/19.5KW，</p> <p>3. 采用微电脑数字控制系统，温度精准±1度。</p> <p>4. 加厚保温层。</p> <p>5. 双层钢化玻璃。</p> <p>6. 磨砂拉手。</p> <p>7. 拉丝不锈钢外壳。</p>	3
27	饼类保温展示柜	<p>1800*700*1200mm</p> <p>1. 功率：2000W 电压：AC220V</p> <p>2. SUS304 拉丝不锈钢外壳及内胆。</p> <p>3. 保温采用：环保型高压发泡，整体发泡，底板、门衬板一次性拉伸成型。</p> <p>4. 微电子中央处理器，精确控温，液晶数字显示温度。</p> <p>5. 保温加电热管加风机循环。</p> <p>6. 可推拉式玻璃门。</p> <p>7. 可调节重力脚，可根据地面适当的调节高度使箱体及台面平衡。</p>	1
28	餐具保温车	<p>1、参考尺寸：750×750×1250mm；</p> <p>2、门板采用国标 SUS304 厚 1.0mm 不锈钢板，整体聚胺脂发泡；</p> <p>3、面板：SUS304 厚 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>4、其他外板采用 SUS304 厚 1.2mm 不锈钢板，整体聚胺脂发泡；</p> <p>5、不锈钢进、排气管，配超强承载支架，大容量消毒筐；</p> <p>6、加热方式：热风对流，电压：220V。功率：≧2.2KW，温度范围：0-85℃</p> <p>7、自动控温装置具备温度显示、预热、定时功能；</p> <p>8、配静音可定位脚轮。</p>	3
29	多功能切菜机	<p>双头切菜机，1160*550*1300mm</p> <p>1、用途：可将根茎类蔬菜、叶菜类蔬菜等蔬果类切成丝、片、段状。切长度：1-60mm(可调)</p> <p>叶菜部输送皮带宽：120mm</p> <p>2、产量：≧300KG/h</p> <p>3、电源：功率：1.5KW/ 220V</p> <p>4、随机含（切叶菜）大双刀 1 组、（切球茎类菜）切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个、切丝刀盘 1 个（尺寸可任意挑选）。特性：本机为双头型切菜机，两头可同时工作。</p> <p>5、通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，切出各种规格的片、丝、丁、段。</p>	2

30	双动双速和面机	<p>60 升，830*480*910mm</p> <p>1. 功率：2.25 kW (勾:1.875 kW, 缸：0.375 kW)</p> <p>2. 电压：380-400V, 50Hz, 3N, PE;</p> <p>3. 面粉/面团容量：25/60 kg</p> <p>4. 速度：两档变速</p> <p>5. 双马达，双计时器</p> <p>6. 配备固定搅拌缸以及安全设置</p> <p>7. 配 1 桶 1 勾</p> <p>8. 搅拌桶可正反转控制</p> <p><u>#9. 需提供专业检测机构出具的符合 GB16798-2023《食品机械安全要求》要求的检测报告。</u></p>	1
31	和面机	<p>1. 参考尺寸：900*600*950mm</p> <p>2. 材质：外壳、料斗、搅龙为 SUS304 不锈钢材质；</p> <p>3. 脚踏手动翻斗；</p> <p>4. 电气控制具有正反转互锁功能；</p> <p>5. 产能：一次和面量<math>\geq</math>25kg；</p> <p>6. 配用动力：主电机 380V/1.1kw。</p> <p>7. 具有安全防护功能。</p>	2
32	全自动压面机	<p>参考尺寸：1050*580*1100mm</p> <p>1. 电压 220V/2.2KW,</p> <p>2. 产能：400KG/h</p> <p>3. 3. 压面厚度：2-25mm</p> <p>4、压面宽度：<math>\geq</math>350mm</p> <p>5. 具有安全防护功能。</p> <p>配合制作做面包、包子、馒头等产品，体积小，速度快，可使面团组织更细，弹性更佳，传送带式自动上面。</p>	1
33	商用智能意大利面机	<p>参考尺寸：720*570*800mm</p> <p>1、外壳采用 SUS304 不锈钢板制造，厚度 1.2mm。</p> <p>2、220v, 500w, 产能：<math>\geq</math>8kg/h。</p> <p>3、不锈钢绞龙。</p> <p>4、多种模具，一键出面，厚薄均匀，智能控制面板，一键操作；</p>	1
34	打蛋器	<p>参考尺寸：610*450*860mm</p> <p>电压：380v,</p> <p>功率：0.75kw,</p> <p>容量：20L,</p> <p>三挡调速，带有急停，搅拌器，搅拌桶为 SUS304 材质。</p>	1
35	鲜奶搅拌机	<p>参考尺寸：410*210*390mm</p> <p>电压 220v,</p> <p>功率：380w</p> <p>容量：7L</p> <p>打蛋网，搅拌桶均为 SUS304 不锈钢材质，配 2 冰桶。</p>	1
36	切肉丝机	<p>参考尺寸：510*420*820mm</p> <p>1. 用途：一机两用，刀具宽度 10mm，能将各种鲜肉一次成型为 30<math>\times</math>10mm 的丝状或厚度 10mm 片状；</p>	1

		<p>2. 材质：外壳、骨架均为 SUS304 不锈钢材质；</p> <p>3. 免工具拆卸，快捷方便更换不同规格的刀组；设备下端带万向刹车脚轮；</p> <p>4. 控制及电气元件防护等级 IP65，加装紧急开关和安全开关。</p> <p>5. 产能：<math>\geq 100\text{kg/h}</math>；</p> <p>6. 配用动力：220V 1.5kw；</p>	
37	洗面机	<p>参考尺寸：890*460*860mm</p> <p>1. 一次加工量<math>\geq 25\text{kg}</math></p> <p>2. 整机不锈钢材质</p> <p>3. 双螺旋采用 SUS304 不锈钢材质</p> <p>4. 配不锈钢盖</p> <p>5. 电压：380v，功率：1.5kw</p> <p>6. 具有安全防护功能。</p>	1
38	宴会保温车	<p>参考尺寸：1350*800*1600mm</p> <p>1. 材质：SUS304 不锈钢板</p> <p>2. 电压/功率：220V/4.5KW</p> <p>3. 温度范围：0-85℃</p> <p>4. 采用热风对流，风机送风加热模式；数显温度控制，柜内温度恒定保持同时能随时监控，温度可调。</p>	1
39	保温展示柜	<p>1600*600*1000mm</p> <p>1. 功率：2000W 电压：AC220V</p> <p>2. SUS304 不锈钢外壳及内胆。</p> <p>3. 保温采用：环保型高压发泡，整体发泡，底板、门衬板一次性拉伸成型。</p> <p>4. 微电子中央处理器，精确控温，液晶数字显示温度。</p> <p>5. 热风对流。</p> <p>6. 可推拉式玻璃门。</p> <p>7. 可调节重力脚，可根据地面适当的调节高度使箱体及台面平衡。</p>	2
40	冷藏展示柜	<p>参考尺寸：1600*600*1000mm</p> <p>1、材质：不锈钢磨砂板制作。</p> <p>2、制冷方式：高效强力风冷。</p> <p>3、优质压缩机及蒸发器冷凝器。</p> <p>4、数字温控；配有自动化水装置，无需冷凝排水。</p> <p>5、内外为全不锈钢材质。</p> <p>6、微电脑温度显示器，聚氨酯高压发泡。温度范围：(0℃--6℃)；</p> <p>7、功率：220v/300w (<math>\pm 10\text{w}</math>)。</p>	2
41	智能食材净化机	<p>参考尺寸：1200*800*800+120mm</p> <p>1、水容积<math>\geq 100\text{L} \times 2</math></p> <p>2、电压：4.5KW/380V</p> <p>3、不用化学添加（排除臭氧，含氯化学添加等技术），可以杀灭细菌，病毒和降解农药，激素，抗生素；</p> <p>4、采用水羟基·OH技术和纳米气泡曝气技术；</p> <p>5、约5寸高清智能触控彩屏，IP68级防水，智能操控，语音提示，一键净化，一键自动排水</p>	1

		#6、投标文件中需提供以下几类净化后食材的检测报告： <u>动物性原料净化前后蛋白质、氨基酸损失对比检测报告</u> ， <u>农药（敌百虫、养乐果、敌敌畏），激素（地塞米松、乙烯利），抗生素（苜青霉素）等残留的净化效果高于95%以上</u>	
42	双门热循环消毒柜（智能款）	参考尺寸 1200*800*800+120mm 1、容量：880L 2、额定功率：3250W 3、消毒方式：热风高温循环 4、消毒温度：120℃ 5、消毒时间：≥30min 6、消毒周期时间可设定 7、电源类型：220V/50Hz 8、拉丝不锈钢外壳 9、采用智能温控具有预热、定时和预约等功能	1
43	单门热循环消毒柜（智能款）	参考尺寸：560*470*1830mm 1、容量：330L 2、额定功率：3KW 3、消毒方式：热风高温循环 4、消毒温度：120℃ 5、消毒时间：≥30min 6、消毒周期时间可设定 7、电源类型：220V/50Hz 8、拉丝不锈钢外壳 9、采用智能温控具有预热、定时和预约等功能	3
44	刀墩消毒柜	参考尺寸：1200*650*1250mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；采用耐高温钢化玻璃可视门；配置不锈钢可调子弹脚。 3. 配优质干发热线+紫外线消毒模式，可调式温控制。 4. 额定电压 AC220V，功率 3.5KW。	4
45	筷子消毒机	参考尺寸：240*310*220mm 红外线识别微电脑智能控制有序整齐出筷。220v，10w，采用臭氧消毒。全屏触控，不锈钢机身。大容量，可一次容纳≥200 双筷子。	4
46	勺子感应机	参考尺寸：450*250*980mm 定量输出，一次感应定量输出 1 只汤勺；红外线感应无接触输出；整机采用不锈钢制作，无毒、抗氧化。汤勺缺料铃声提示，保证及时添加。一次可容纳≥300 只汤勺。	4
47	台下嵌入式消毒柜	参考尺寸：400*600*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 板材厚度 1.2mm, 整体发泡；采用耐高温钢化玻璃可视门；配置不锈钢可调子弹脚。 3. 配优质干发热线+紫外线消毒模式，可调式温控制。	2

		4. 额定电压 AC220V，功率 1.5KW。	
48	洗手烘干消毒一体机	参考尺寸:540*410*850mm 壁挂式，整体采用 SUS304 不锈钢板制作，智能感应烘干功能、智能感应消毒功能、智能皂液功能、智能感应清洗功能。SUS304 不锈钢感应出水方式。水池圆弧角设计。	11
49	壁挂式消毒柜	参考尺寸：750*330*420mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 板材厚度 1.2mm，整体发泡；采用耐高温钢化玻璃可视门；配置不锈钢可调子弹脚。 3. 配优质干发热线+紫外线消毒模式，可调式温控制。 4. 额定电压 AC220V，功率 1.5KW。	1
50	制冰机（台下）	参考尺寸：600*750*850mm 食品级 ABS 内胆、高低可调节腿、产冰量：≥50KG/24H、功率：500W、储冰量：≥20KG 自吸式上水	2
51	储冰槽	参考尺寸：400*460*430mm 外壳采用 SUS304 不锈钢板制造，厚度 1.2mm。保温层 50mm，采用高压发泡技术，确保保温效果。内置滤水网，双层推拉门。配四个万向静音脚轮，带刹车。	2
52	留样冰箱	600*550*1900mm 1. 冷藏箱，单门玻璃门，容积 410L； 2. 箱体内外均采用 0.8mm SUS304 不锈钢磨砂板； 3. 整体发泡、铜管，带锁； 4. 制冷剂：R134A。温度范围：0℃—+8℃； 5. 功率：0.2KW，220V。	1
53	四门冷冻冰箱	参考尺寸：1180*700*1920mm 1. 功率：650W 电压：AC220V 2. 压缩机：采用全封闭压缩机，双机双控， 3. 温度：冷冻温度 0℃- -20℃ 4. SUS304 不锈钢外壳及内胆。 5. 保温采用：环保型高压发泡，整体发泡，底板、门衬板一次性拉伸成型，内置全铜管蒸发器，配置电热丝。 6. 微电子中央处理器，精确控温，液晶数字显示温度。 7. 采用 134A 环保型制冷剂。 8. 可调节重力脚，可根据地面适当的调节高度使箱体及台面平衡。 9. 优质冷凝风机、蒸发风机、温控器等。 10. 自动回归铰链门。 11. 四脚：采用万向承重脚轮，具有刹车装置。	4
54	四门冷藏冰箱（无霜风冷）	1. 功率：650W 电压：AC220V 2. 压缩机：采用全封闭压缩机，双机双控， 3. 温度：冷藏-5℃至+10℃。 4. SUS304 不锈钢外壳及内胆。 5. 保温采用：环保型高压发泡，整体发泡，底板、门衬板一次性拉	5

		<p>伸成型，内置全铜管蒸发器，配置电热丝。</p> <p>6. 微电子中央处理器，精确控温，液晶数字显示温度。</p> <p>7. 制冷方式：风冷。</p> <p>8. 采用 134A 环保型制冷剂。</p> <p>9. 可调节重力脚，可根据地面适当的调节高度使箱体及台面平衡。</p> <p>10. 优质冷凝风机、蒸发风机、温控器等。</p> <p>11. 自动回归铰链门。</p> <p>12. 四脚：采用万向承重脚轮，具有刹车装置。</p>	
55	保鲜工作台	<p>参考尺寸：1800*800*800mm</p> <p>1. 无中柱（活动式中柱）；蒸发器长短片、智能除霜；保温：采用整体环戊烷发泡；分离式机组；数字温控；箱内圆角。</p> <p>2. 优质全封闭压缩机，容积≥490L，温度：冷藏-5℃至+10℃。配 LED 温度显示，采用 134A 环保型制冷剂；</p> <p>3. 电源：AC220V/50HZ，功率：≥300W</p> <p>4. 配靠背，带三层台面立架。</p> <p>5. 内外壳：采用 SUS304 拉丝不锈钢板制作。</p>	9
56	平冷操作台	<p>参考尺寸：1800*800*800mm</p> <p>1. 无中柱（活动式中柱）；蒸发器长短片、智能除霜；保温：采用整体环戊烷发泡；分离式机组；数字温控；箱内圆角。</p> <p>2. 优质全封闭压缩机，容积≥490L，温度：冷藏-5℃至+10℃。配 LED 温度显示，采用 134A 环保型制冷剂；</p> <p>3. 电源：AC220V/50HZ，功率：≥300W</p> <p>4. 配靠背，带三层台面立架。</p> <p>5. 内外壳：采用 SUS304 拉丝不锈钢板制作。</p>	1
57	除湿机	<p>参考尺寸：670*530*980mm</p> <p>220v, 1.5KW。全触摸液晶显示屏，定时开关、自动化霜、故障自查、自动保护、采用 404A 环保型制冷剂。配有防震防滑带刹车万向脚轮。除湿量：≥8kg/h</p>	2
58	三明治冷藏展示柜-1	<p>参考尺寸：1500*800*800mm</p> <p>1、采用双层加热超白钢化防爆除雾玻璃</p> <p>2、SUS304 不锈钢材质，柜内可见面为食品级镜面不锈钢</p> <p>3、电脑板智能控制，冷藏温度范围：+2~+10℃可根据实际需要调节使用温度范围</p> <p>4、底部自带万向活动轮</p> <p>5、环保制冷剂 R134A</p> <p>6、柜内配置 6500KLED 灯源</p> <p>7、一体式静音设计机组，压缩机、冷凝器、风机可整机拉出，后移门采用双层中空保温透明玻璃，四周轨道采用窄边铝合金型材</p>	2
59	三明治冷藏展示柜-2	<p>参考尺寸：2000*1000*1200mm</p> <p>1、采用双层加热超白钢化防爆除雾玻璃</p> <p>2、SUS304 不锈钢材质，柜内可见面为食品级镜面不锈钢</p> <p>3、电脑板智能控制，冷藏温度范围：+2~+10℃可根据实际需要调节使用温度范围</p> <p>4、底部自带万向活动轮</p>	1

		<p>5、环保制冷剂 R134A</p> <p>6、柜内配置 6500KLED 灯源</p> <p>7、一体式静音设计机组，压缩机、冷凝器、风机可整机拉出，后移门采用双层中空保温透明玻璃，四周轨道采用窄边铝合金型材</p>	
60	冷藏沙拉台	<p>参考尺寸：1500*750*800mm</p> <p>1、采用双层加热超白钢化防爆除雾玻璃</p> <p>2、SUS304 不锈钢材质，柜内可见面为食品级镜面不锈钢</p> <p>3、电脑板智能控制，冷藏温度范围：+2~+10℃可根据实际需要调节使用温度范围</p> <p>4、底部自带万向活动轮</p> <p>5、环保制冷剂 R134A</p> <p>6、柜内配置 6500KLED 灯源</p> <p>7. 台面均匀布置 1/4 标准食盒凹槽</p>	1
61	沙拉冷藏柜	<p>参考尺寸：2800*800*800mm</p> <p>1、采用双层加热超白钢化防爆除雾玻璃</p> <p>2、SUS304 不锈钢材质，柜内可见面为食品级镜面不锈钢</p> <p>3、电脑板智能控制，冷藏温度范围：+2~+10℃可根据实际需要调节使用温度范围</p> <p>4、底部自带万向活动轮</p> <p>5、环保制冷剂 R134A</p> <p>6、柜内配置 6500KLED 灯源</p> <p>7. 台面均匀布置 1/4 标准食盒凹槽</p>	1
62	▲空调	2P,耐腐空调，操控方式：遥控，APP 操控，自清洁，自干燥，壁挂式。一级能效。采用 404A 环保型制冷剂。	1
63	慕斯柜-1	<p>参考尺寸：1500*650*1200mm</p> <p>1、采用双层加热超白钢化防爆除雾玻璃</p> <p>2、SUS304 不锈钢材质，柜内可见面为食品级镜面不锈钢</p> <p>3、电脑板智能控制，冷藏温度范围：+2~+10℃可根据实际需要调节使用温度范围</p> <p>4、底部自带万向活动轮</p> <p>5、环保制冷剂 R134A</p> <p>6、柜内配置节能环保 4500KLED 灯源</p> <p>7、一体式静音设计机组，压缩机、冷凝器、风机可整机拉出，后移门采用双层中空保温透明玻璃，四周轨道采用窄边铝合金型材</p>	1
64	慕斯柜-2	<p>参考尺寸：1200*650*1200mm</p> <p>1、采用双层加热超白钢化防爆除雾玻璃</p> <p>2、SUS304 不锈钢材质，柜内可见面为食品级镜面不锈钢</p> <p>3、电脑板智能控制，冷藏温度范围：+2~+10℃可根据实际需要调节使用温度范围</p> <p>4、底部自带万向活动轮</p> <p>5、环保制冷剂 R134A</p> <p>6、柜内配置节能环保 4500KLED 灯源</p> <p>7、一体式静音设计机组，压缩机、冷凝器、风机可整机拉出，后移门采用双层中空保温透明玻璃，四周轨道采用窄边铝合金型材</p>	1

65	调料推车	参考尺寸 800（平面）*500*800mm 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作 2、车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带自锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3、配调料缸	2
66	售饭工作台	1000*600*800mm 1. 平开拉门式，材质采用 SUS304 不锈钢，全部采用 1.2mm 拉丝板； 2. 门厚度 1.2mm 不锈钢，可调子弹脚采用 $\Phi 70*1.2$ mm 不锈钢脚；	3
67	双通工作台	参考尺寸 1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 工作台面采用 1.2mm 不锈钢，层板、侧板及门板均为 1.2mm 不锈钢； 3. 台面及层板下覆 80*40*1.2mm U 型加固筋； 3. 采用 $\Phi 65*1.2$ mm 不锈钢可调重力脚； 附带三层台面立架	4
68	双层推车	参考尺寸 1000*600*700mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2 mm；横撑为 38×25×1.2 mm 方管；立柱为 38×38×1.2 mm 方管，耐配高温脚轮。 2. 载重量 $\geq$ 200 kg	9
69	五层货架	参考尺寸 1500*500*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 层板采用 1.2mm 不锈钢，三折边工艺处理； 3. 腿采用 $\Phi 43*1.2$ mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢 60*40*1.2mm U 型加强筋加固，间距 $\leq$ 500mm； 4. 带四个可调节子弹脚。	36
70	双眼水池	参考尺寸 1500*700*800（800+150）mm 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，星盆 1.2mm 不锈钢，水池两侧及前脸用 1.0mm 不锈钢封挡； 2. 支架通脚采用 $\Phi 48*1.2$ mm 不锈钢管；支架横通采用 $\Phi 32*1.2$ mm 不锈钢管； 3. 四个 $\Phi 48$ mm 可调不锈钢子弹脚。 4. 不锈钢下水管； 5. 池深 $\geq$ 300mm；	4
71	调料拼台	500*1260*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板，台面板厚 1.2mm。 2. 腿采用 $\Phi 43*1.2$ mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢 60*40*1.2mm U 型加强筋加固，间距 $\leq$ 500mm； 3. 带四个可调节子弹脚。	2
72	单层推车	1100*600*230mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2 mm；横撑为 38×25×1.2 mm 方管；立柱为 38×38 ×1.2mm 方管，耐配高温脚轮。 2. 载重量 $\geq$ 200 kg	5
73	保洁橱	1200*500*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；	3

		2. 柜外壳 1.2 mm，门外壳 1.2 mm，柜内层板 1.2 mm 不锈钢； 3. 层板下用 60*40*1.2mm 不锈钢 U 型加固筋加固，下配不锈钢可调腿； 4. 带四个拉门。	
74	双层工作台	1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 工作台台面采用 1.2mm 不锈钢；下层板采用 1.0mm 不锈钢； 3. 面板及层板下覆 80*40*1.2mm U 型加固筋。 4. 支架通脚采用 $\Phi 48*1.2$ mm 不锈钢管，下配可调子弹脚。 附带三层台面立架	9
75	双眼盆台	1800*700*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，星盆 1.2mm 不锈钢，水池两侧及前脸用 1.0mm 不锈钢封挡； 2. 支架通脚采用 $\Phi 48*1.2$ mm 不锈钢管；支架横通采用 $\Phi 32*1.2$ mm 不锈钢管； 3. 四个 $\Phi 48$ mm 可调不锈钢子弹脚。 4. 不锈钢下水管； 5. 池深 $\geq 300$ mm； 配置洗杯器一个	1
76	台式六格保温台	850*370*240mm 1. 材质：SUS304 不锈钢板 2. 电压/功率：220V/3KW 3. 温度范围：0-85℃ 4. 特性：采用水循环加热技术，缺水自动停机报警。 5. 配备 6 个汤盒。	4
77	取餐叫号系统	应用于多种排队取号场景，自动提醒，可对接智能电视、液晶显示屏。支持微信叫号。	3
78	汤台	800*800*800mm 盛放汤、粥等流动性食品的专用器具，温度可以控制调节，温度的高低与刻度值成正比其作用为给汤等食物保温加热。（配 $\Phi 500$ mm 不锈钢保温桶）配置抽屉	1
79	三层悬挂式吊架	1800*800*300mm 1. 层板采用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽 2. 腿部采用不锈钢 SUS304 厚度 1.2mm $\Phi 38 \times 1.2$ 圆管无缝焊制而成 3. 层板底部采用 SUS304 厚度 1.0mm 不锈钢板密封 4. 与工作台配套定制、现场安装	2
80	保温打荷台	1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面用厚 1.2mm；柜内层板、侧板、趟门用 1.0mm 不锈钢； 2. $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座； 3. 配 1 条 3KW 发热管保温。	1
81	六格保温车	900*600*800mm 1. 材质采用 SUS304 不锈钢，全部采用 1.2mm 拉丝板； 2. 门厚度 1.2mm 不锈，可调子弹脚采用 $\Phi 70*1.2$ mm 不锈钢脚；	2

		3. 功率：3KW/220V； 4. 配套六格保温盒：25*25*20mm。	
82	六门更衣橱	900*430*1800mm 1、柜身采用厚 1.2mm 不锈钢板 2、层板采用厚 1.0mm 不锈钢板,配厚 1.0mm 不锈钢板做加强筋 3、掩门采用厚 0.8mm 不锈钢板	6
83	鞋柜	1、3*5 格, 1000*1500mm, 深 300mm 2、柜身采用厚 1.2mm 不锈钢板 3、层板采用厚 1.0mm 不锈钢板,配厚 1.0mm 不锈钢板做加强筋	2
84	温开水器	60L, 220v, 3kw。采用 SUS304 不锈钢制作, 自带过滤器, 自动进水, 定时开关机, 防干烧保护。一开一温五级过滤, 带壁挂水杯架。	1
85	低层货架	1500*600*300mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面及支架均为 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管;	8
86	滚筒洗衣机	参考尺寸: 595*575*850mm 一级能效, 变频控制。直驱、智能投放, 最大洗涤容量 20kg。	1
87	拖把架	材质: SUS304 不锈钢+ABS 低架 10 挂 12 钩+高架 10 钩+可移动	1
88	菜筐台	600*400*150mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面及支架均为 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管;	20
89	三层推车	1500*600*1600mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2 mm; 横撑为 38×25×1.2 mm 方管; 立柱为 38×38×1.2 mm 方管, 耐配高温脚轮。 2. 载重量≥200 kg	1
90	三层货架	1500*600*1600mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 2. 层板采用 1.2mm 不锈钢, 三折边工艺处理; 3. 腿采用 Φ43*1.2mm 不锈钢圆管; 层板下用不锈钢 60*40*1.2mm U 型加强筋加固, 间距≤500mm; 4. 带四个可调节子弹脚。	12
91	单眼大水池	1200*700*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板, 台面 1.2mm, 星盆 1.2mm 不锈钢, 水池两侧及前脸用 1.0mm 不锈钢封挡; 2. 支架通脚采用 Φ48*1.2mm 不锈钢管; 支架横通采用 Φ32*1.2mm 不锈钢管; 3. 四个 Φ48mm 可调不锈钢子弹脚。 4. 不锈钢下水管; 5. 池深≥300mm;	4
92	高压水枪	≥15 米 1、手持式喷枪、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85	1

		度 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2'' 外螺纹	
93	拖把柜	1200*500*1900mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm； 2. 四腿：采用承重型不锈钢子弹调节脚。	1
94	咖啡机	1. 3 挡豆量选择，3 挡咖啡温度调节。 2. 自动清洗功能、每次开关机自动释放热水清洗； 3. 豆粉两用，可使用咖啡粉或咖啡豆使用； 4. 多种口味选择，口味个性定制；	2
95	开水机	10 升，220v，3kw。步进式开水器，微电脑控制，sus304 不锈钢板制作，防干烧保护，三层隔热保温。一键智能控制。	2
96	果糖机	220v, 500w, 0.5 秒快速出糖，16 键智能操作，强扭力电机，立体恒温技术，SUS304 不锈钢内胆。微电脑智能定量。	1
97	榨汁机	1L，电压 220v，功率 250w。采用 PC 食品级材质制作。	1
98	三眼水池	2000*700*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，星盆 1.2mm 不锈钢，水池两侧及前脸用 1.0mm 不锈钢封挡； 2. 支架通脚采用 $\Phi 48*1.2$ mm 不锈钢管；支架横通采用 $\Phi 32*1.2$ mm 不锈钢管； 3. 四个 $\Phi 48$ mm 可调不锈钢子弹脚。 4. 不锈钢下水管； 5. 池深 $\geq 300$ mm；	2
99	▲会议平板	65 英寸，触摸屏， $\geq 4800$ 万摄像头， $\geq 12$ 米拾音， $\geq 102^\circ$ 超广角，双系统，4K 超高清画质， $\geq 8$ GBDDR4， $\geq 128$ G 存储。采用红外触控技术，支持 20 点触控， $\leq 1$ mm 识别，显示同步同帧。 $\geq 4$ 分同屏支持手机、平板互联。分辨率： $\geq 3840*2160$ 。带同屏器和支架。	1
100	▲电视机	32 英寸，带支架底座、旋转升降、内置音箱、带网口、接口：Type-C，HDMI，USB 扩展。4K 超高清， $\geq 128$ G 存储，无线投屏。	21
101	单通工作台（小）	1500*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 工作台面采用 1.2mm 不锈钢，层板、侧板及门板均为 1.2mm 不锈钢， 3. 台面及层板下覆 80*40*1.2mm U 型加强筋，配套台面三层立架； 3. 采用 $\Phi 65*1.2$ mm 不锈钢可调重力脚；	1
102	单眼水池	700*600*800 (800+150) mm 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，星盆 1.2mm 不锈钢，水池两侧及前脸用 1.0mm 不锈钢封挡； 2. 支架通脚采用 $\Phi 48*1.2$ mm 不锈钢管；支架横通采用 $\Phi 32*1.2$ mm 不锈钢管； 3. 四个 $\Phi 48$ mm 可调不锈钢子弹脚。 4. 不锈钢下水管； 5. 池深 $\geq 300$ mm；	1

103	双眼水池(小)	<p>1200*600*800mm</p> <p>1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，星盆 1.2mm 不锈钢，水池两侧及前脸用 1.0mm 不锈钢封挡；</p> <p>2. 支架通脚采用 <math>\Phi 48*1.2</math>mm 不锈钢管；支架横通采用 <math>\Phi 32*1.2</math>mm 不锈钢管；</p> <p>3. 四个 <math>\Phi 48</math>mm 可调不锈钢子弹脚。</p> <p>4. 不锈钢下水管；</p> <p>5. 池深 <math>\geq 300</math>mm；</p>	2
104	不锈钢水吧台	<p>4200*550*750mm（定制）</p> <p>1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>2. 工作台面采用 1.2mm 不锈钢，层板、侧板及门板均为 1.2mm 不锈钢，带保温冰槽、水池、洗杯器等配件，上带 3 层吊架。</p> <p>3. 台面及层板下覆 80*40*1.2mm U 型加强筋；</p> <p>3. 采用 <math>\Phi 65*1.2</math>mm 不锈钢可调重力脚；</p>	1
105	电动平板车	<p>规格：<math>\geq 2500*1100</math>mm</p> <p>平板车，<math>\geq 14</math> 英寸加宽防爆轮胎，续航 <math>\geq 50</math> 公里，电池：<math>\geq 45A</math>，<math>\geq 1500w</math></p>	1
106	明档式玻璃烟罩	<p>2000*1000*500mm</p> <p>配套静音风机，<math>\Phi 40</math> 烟道、弯头，安装辅材等</p>	1