

## 2. 采购产品技术规格、要求和数量

| 序号 | 编号    | 名称           | 材质工艺   | 规格 (mm)      | 数量 | 备注                                |
|----|-------|--------------|--|--------------|----|-----------------------------------|
| 1  | HW-01 | 户外平面图标识      | 1. 5mm304 不锈钢镂空雕刻折盒, 钢骨架, 氟碳烤漆, 油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准, 要求美观、耐用, 质量可靠、做工精良。                                  | 2300*650*80  | 1  |                                   |
| 2  | HW-02 | 户外指引牌标识 (双面) | 1. 5mm304 不锈钢镂空雕刻折盒, 钢骨架, 氟碳烤漆, 3mm 红色亚克力, 内置户外防水 LED, 变压器定时器配件, 油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准, 要求美观、耐用, 质量可靠、做工精良。 | 2300*470*110 | 1  |                                   |
| 3  | HW-03 | ※场馆入口名称标识    | 1. 5mm304 不锈钢镂空雕刻折盒, 氟碳烤漆, 钢骨架。<br>不低于以上标准, 要求美观、耐用, 质量可靠、做工精良。  | 2420*1150    | 16 | 提供样品 (可同比缩小, 用于展示材质、工艺等, 不要求相同文字) |
| 4  | SN-01 | 场馆出口名称标识     | 1. 5mm304 不锈钢镂空雕刻折盒, 氟碳烤漆, 钢骨架。<br>不低于以上标准, 要求美观、耐用, 质量可靠、做工精良。  | 1760*400     | 16 |                                   |
| 5  | SN-02 | 立式指引牌标识      | 1. 5mm304 不锈钢镂空雕刻折盒, 钢骨架, 氟碳烤漆, 油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准, 要求美观、耐用, 质量可靠、做工精良。                                  | 550*2000     | 16 |                                   |
| 6  | SN-03 | 楼层总索引标识      | 1. 5mm304 不锈钢雕刻折盒, 氟碳烤漆, 1.5mm 镀锌板激光雕刻氟碳烤漆, 内置强磁铁, 油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准, 要求美观、耐用, 质量可靠、做工精良。               | 400*900      | 6  |                                   |
| 7  | SN-04 | 楼层平面图标识      | 1. 5mm304 不锈钢雕刻折盒, 氟碳烤漆, 油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准, 要求美观、耐用, 质量可靠、做工精良。   | 800*2400     | 6  |                                   |
| 8  | SN-05 | 通道分流指引标识     | 油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准, 要求美观、耐用, 质量可靠、做工精良。  | 1800*900     | 18 |                                   |

|    |       |                           |  |                      |     |                                      |
|----|-------|---------------------------|--|----------------------|-----|--------------------------------------|
| 9  | SN-06 | 通道入口<br>墙面标识              | 采用涂料，油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。                         | 1000*2230<br>740*780 | 20  | 两种规格各<br>20个                         |
| 10 | SN-07 | 通道出口<br>标识（1-2<br>层）      | 5mm 亚克力雕刻打磨，氟碳喷<br>漆。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。                | 高 440                | 20  |                                      |
| 11 | SN-08 | 看台分区<br>标识（3<br>层）        | 5mm 亚克力雕刻打磨，氟碳喷<br>漆。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。                | 2154*高 720           | 20  |                                      |
| 12 | SN-09 | 看台分布<br>图                 | 油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。                              | 500*1210             | 20  |                                      |
| 13 | SN-10 | 看台内墙<br>面分区指<br>引标识       | 采用涂料，油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。                         | 2020*720             | 20  |                                      |
| 14 | SN-11 | 看台排号<br>座位号指<br>引楼梯标<br>识 | 环氧地坪漆。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。                               | 1680*290             | 438 |                                      |
| 15 | SN-12 | 步梯间楼<br>层号                | 1.5mm304 不锈钢，雕刻，精工<br>字，氟碳烤漆厚度 20mm。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。 | 510*400              | 17  |                                      |
| 16 | SN-13 | 电梯号标<br>识                 | 1.5mm304 不锈钢，雕刻，精工<br>字，氟碳烤漆厚度 20mm。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。 | 116*175              | 9   |                                      |
| 17 | SN-14 | 卫生间标<br>识（总）              | 1.5mm304 不锈钢，雕刻折盒氟<br>碳烤漆，油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。    | 300*300*20           | 46  |                                      |
| 18 | SN-15 | 卫生间标<br>识（分）              | 3mm 亚克力雕刻喷漆。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。                         | 高 400                | 44  |                                      |
| 19 | SN-16 | ※科室门<br>牌                 | 氟碳烤漆，铝合金型材，2mm 瓷<br>白亚克力，UV、油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、<br>耐用，质量可靠、做工精良。  | 330*188              | 35  | 提供样品（用<br>于展示材质、<br>工艺等，不要<br>求相同文字） |

|                                     |       |           |   |            |    |                                |
|-------------------------------------|-------|-----------|---|------------|----|--------------------------------|
| 20                                  | SN-17 | 走廊功能指引标识  | 油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、耐用，质量可靠、做工精良。                           | 2530*200   | 20 |                                |
| 21                                  | SN-18 | ※看台入口地面标识 | 环氧地坪漆。<br>不低于以上标准，要求美观、耐用，质量可靠、做工精良。                            | 800*285    | 40 | 提供样品（需喷在板上，用于展示材质、工艺等，不要求相同文字） |
| 22                                  | SN-19 | 无障碍设施标识   | 油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、耐用，质量可靠、做工精良。                           | 900*1150   | 20 |                                |
| 23                                  | SN-20 | 消防疏散图     | 3mm 瓷白亚克力雕刻，油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、耐用，质量可靠、做工精良。               | 400*600    | 34 |                                |
| 24                                  | SN-21 | 走廊悬挂导引标识  | 1.5mm304 不锈钢雕刻折盒，钢骨架，氟碳烤漆，油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、耐用，质量可靠、做工精良。 | 2000*240   | 8  |                                |
| 25                                  | SN-22 | 功能间门牌     | 3mm 瓷白亚克力，雕刻，油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、耐用，质量可靠、做工精良。              | 180*80     | 65 |                                |
| 26                                  | SN-23 | 步梯间/电梯间标识 | 1.5mm304 不锈钢，雕刻折盒氟碳烤漆，油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、耐用，质量可靠、做工精良。     | 300*300*20 | 17 |                                |
| 27                                  | SN-24 | 物业用牌/警示牌  | 1.5mm304 不锈钢，雕刻折盒氟碳烤漆，油墨丝网印刷。<br>不低于以上标准，要求美观、耐用，质量可靠、做工精良。     | 900*350    | 45 |                                |
| 注：各项样式详见附件相应编号图示，数量仅供参考，结算时以实际数量为准。 |       |           |   |            |    |                                |

## 2.1 技术总体要求

2.1.1 供应商根据采购清单，结合现场情况，制作、安装符合要求的标识标牌，并提供相关的服务。

2.1.2 所有标识系统制作方案必须经过采购人的确认，对不符合要求的，必须无条件修改制作方案，直至采购人满意。

2.1.3 标识系统的制作、安装工作必须符合国家 and 省市及行业相关规定，必须充分考虑安全性、美观性和合理性，为采购人提供清晰的导向作用。

## 2.2 标牌上的内容、文字和符号

2.2.1 标牌上的内容和排列方式以及颜色应按采购人要求，没有规定的由采购人确定。

2.2.2 标牌上的汉字、英文字母、阿拉伯数字的书写字号应符合国际通用规定。字体清晰可辨。

2.2.3 标牌中特殊字体必须经过采购人确认。

## 2.3 材料

2.3.1 标牌用材料根据采购文件要求，不得更换材质，不得偷工减料。

2.3.2 材料必须是全新的，未曾使用过的。

2.3.3 原材料、半成品、外购件能够提供详细的品牌、材质、规格、产地。

## 2.4 外观要求

2.4.1 标牌的周边应平直，不应有明显的毛刺和齿形及波形。正面应平整光洁。

2.4.2 边框线应匀称、平直，不应弯曲断缺。

2.4.3 文字、符号的大小和线条粗细应整齐醒目，排列匀称，不应断缺和模糊不清。

2.4.4 表面不应有裂纹和明显的擦伤丝纹以及有影响其清晰的锈迹、斑点、暗影。

2.4.5 涂镀层不应有气孔、气泡、雾状、污迹、皱纹、剥落迹象和明显的颗粒杂质。

2.4.6 粘贴标牌不应出现折痕、皱纹、自卷、撕裂和粘结剂渗出等现象。

2.4.7 标牌的颜色应清晰醒目、色泽均匀，不应有泛色。两种及两种以上颜色套印的标牌，色彩间边缘应整齐、清晰，两色相接处不应有间隙。

## 2.5 安装要求

2.5.1 落地标识安装要求：基础直埋60CM，混凝土浇筑，安装完成后，需恢复地面原有状态，如有特殊位置不能恢复，也要保证安装位置的安全与美观。

2.5.2 楼体大字安装要求：所有大字采用膨胀螺栓、挂孔、结构胶的安装方式，安装人员必须配有高空作业证，安装过程不能损坏校园地面。

