

2. 采购产品技术规格、要求和数量

序号	品名	规格、尺寸	技术指标（材质、结构、工艺等要求详细描述）	单位	数量
1	阅览桌（带照明灯及防护隔板）	总尺寸： 1800*1200*1350H (mm)	<p>1、桌面材质：桌面采用红橡木直拼，单块木材宽度不小于 120mm，桌面厚度 25mm，桌边加厚至 40mm，桌面直角直边造型，质地坚硬，R5 圆边倒角，木材应经高频干燥处理，机加工性能良好，干燥缓慢。纹理清晰自然，经防虫防腐防变形处理，无开裂、无死节、无矿物质沉淀物、霉变现象，整体色泽基本一致。</p> <p>2、涂饰：采用高端木蜡油，五底三面工艺处理，保持原木色清晰纹理效果，手感细腻。</p> <p>3、桌架：桌架两头采用$\geq 30*60\text{mm}$ 口字型脚+竖向线槽支撑，桌架壁厚 2mm，用 Q235 一级冷轧钢板成型而制，隐藏式上线，确保整个阅读区域无明显外露，达到 6S 桌面标准，台底设有四根加固横梁，横梁采用$\geq 25*40\text{mm}$ 钢管，壁厚 1.2mm，底部焊接与桌腿同型号纵向横梁使产品更稳固耐用，加橡胶底脚。钢架经防锈处理防腐蚀抗氧化，表面静电亚光喷塑，喷塑粉末选用环保型环氧树脂粉末，久用不褪色。桌架底部带走线槽，避免碰触线路。</p> <p>4、桌上屏：尺寸：1600*300H (mm)，采用厚度 5mm 钢化磨砂玻璃，整段玻璃中间不间断，四周导圆角处理避免磕碰撞伤。</p> <p>5、桌顶灯带：采用 LED 护眼灯管，功率$\geq 32\text{W}$，暖色光源（无蓝光）。灯光柔和不刺眼，内部采用全铜 1.5 平方以上标准电源线，导电性好，柔韧性强，耐高温不易折断，桌面以上总高 600mmH，两侧支撑柱采用 38*45mm 铝合金方管支撑，壁厚</p>	个	144

		<p>1.5mm，与桌面连接牢固，两侧配置双控开关，开启灯带方便快捷。</p> <p>6、配置：桌面带两个金属毛刷线盒，线盒内能够插入100mm长的直插式笔记本电源，每线盒内置2个5孔插座和2个USB电源接口。须由供应商提供专业电工安装电源及线路（含桌面外部电源部分），要求使用全铜2.5平方标准电源线，PVC穿线管，相邻阅览桌及桌面多功能插座之间使用无接头电源线串联。USB电源部分：输出电压5V，输出电流$\geq 2A$，有过载保护、漏电保护等功能。</p> <p>7、阅览桌质量应符合GB/T3324-2017标准要求，配置的桌顶灯及插座等电器应符合相应国家标准要求。</p> <p>8、图书馆现有阅览桌椅颜色为杨梅色，阅览桌应与阅览椅颜色一致。其他具体要求签合同同时按采购人要求制作。</p>	
--	--	--	--

参考图片：



※阅览桌（带照明灯及防护隔板）：样品尺寸不做评分因素，但成交后提供的样品必须符合采购要求。

※五金配件：至少包含螺丝钉、插座、金属毛刷线盒，其他五金配件各供应商根据自身情况提供。

3. 商务条件

3.1★交货期

合同签订后 60 个日历日安装完毕