



山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

序号	品 名	规格、尺寸	技术指标（材质、结构、工艺等要求详细描述）	单位	数量	要求安装 完毕时间	备注（参考图片）
1	人体工学座椅	D585*W590*H865 (参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1. 椅座面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等多项表面加工处理; 需经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理, 搭配平行粗线工艺制作; 2. 椅背-3D 编织网布支撑靠背, 后背扶手设计, 方便移动; 3. 扶手-, 后背扶手设计, 方便移动; 采用尼龙材质, 阻燃; 扶手面采用 PU 材质, 材质有弹力, 不易脆裂; 4. 椅腿-钢制椅腿, 椅腿部位钢管壁厚≥2mm, 喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂; 5. 海绵-使用优质高密度定型回弹 PU 阻燃海绵, 不易变形, 耐用度高。 功能要求: 6. 椅座-椅座前沿减压弧度处理。	件	20	合同签订后 45 天	
2	人体工学阅读椅	W610*D545*H835 (参考尺寸, 误差范围 10mm)	基本参数: 1, 椅身座板和背板均采用优质聚丙烯添加防静电剂(聚乙醇酯)原色颗粒塑料, 座面、椅背、扶手一体成型; 2, 颜色-至少 5 种颜色以供选择; 3, 椅脚-直径≥10mm 的实心钢筋脚架, PU 加弹性尼龙静音脚垫; 喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。 功能要求: 1, 椅身-椅背腰部镂空设计, 镂空形状为倒梯形四周倒圆角处理, 椅背倚靠时有明显的弹力; 扶手外翻, 韧性强, 充分的人体工学设计, 坐面边缘圆弧设计。	件	46	合同签订后 45 天	

3	人体工学阅读椅(★提供样品)	W610*D545*H1115 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,椅身座板和背板均采用优质聚丙烯添加防静电剂(聚乙醇酯)原色颗粒塑料,座面、椅背、扶手一体成型; 2,颜色至少5种颜色以供选择; 3,椅脚直径≥10mm的实心钢筋脚架,PU加弹性尼龙静音脚垫;喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。 功能要求: 1,椅身椅背腰部镂空设计,镂空形状为倒梯形四周倒圆角处理,椅背倚靠时有明显的弹力;扶手外翻,韧性强,充分的人体工学设计,坐面边缘圆弧设计。	件	40	合同签订后45天	
4	阅读桌(核心产品)	W1800*D1400*H720 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,基材-优质E₀级刨花板。 2,饰面-优质防火板贴面,抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm,桌板倒圆角处理。 3,封边-桌面同色ABS封边,厚度≥2mm; 4,桌架-选用一级冷轧钢材,钢管壁厚≥1.5mm; 5,喷涂-优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。 功能要求: 1,盞条形灯,材质铝材+亚克力罩,功率30-70W,灯色温暖白光3500-4200K,显色指数≥80,光通量≥90lm。盞条形灯下部设置亚克力隔板。 2,盞条形灯杆上设置电源插座,2个五孔强电,1个USB、1个Type-c充电。 3,桌面设置亚克力座位号码牌。(按照学校要求)	件	8	合同签订后45天	
5	人体工学可升降椅(★提供样品)	W600*D540*H920 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,椅背-透气网布饰面椅背; 2,背框-背部框架尼龙加玻纤,框架多色可选,给予后背和腰部贴合支撑; 3,椅座-椅座面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等多项表面加工处理;需经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理,搭配平行粗线工艺制作; 4,扶手聚酰胺材质,PU扶手面;4D可调节扶手; 5,优质气压棒。椅轮二段式高强度50mm-60mm直径聚丙烯加玻璃纤维尼龙万向轮。 6,优质五星脚架	件	4	合同签订后45天	

			功能要求： 1,调节-腰靠可调节高度的腰部加强支撑； 2,自适应-体重自感应调节机构，背部倾仰角度可锁定，不少于3档角度调节。				
6	个人研修单元 (★提供样品)	屏 风 : D1780*W1100*H1300 桌 : D650*W1025*H720(参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数： 1,基材-优质E₀级刨花板； 2,饰面-采用优质防火板双贴面，抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm，桌板倒圆角处理； 3,封边-桌面同色ABS封边，厚度≥2mm； 4,屏风-三边围合式屏风，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等加工处理； 5,底部-底脚可调平，调平范围为≥25mm。 6,优质五金配件 功能要求： 1,带走线功能，桌上夹桌式电源（2个五孔强电，1个USB、1个Type-c充电，1个三眼插口）； 2,光源-色温3000K-4000K，全低压无触电风险，触摸开关，高强度锰钢可调光源角度转轴，显色指数：≥80。 3,配有相邻单元连接件，可实现拆组重装，多组互联。 4,桌面设置亚克力座位号码牌。（按照学校要求）	件	10	合同签订后45天	
7	开放式存储柜	D250*W550*H550 (参考尺寸,误差范围±50mm)	基本参数： 1,框架-选用一级冷轧钢材，厚度≥0.8mm；喷涂-优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。 功能要求： 1,底部配有可移动脚轮； 2,内部配置2个书包挂钩。	件	10	合同签订后45天	
8	长条阅读桌	W1200*D600 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数： 1,基材-优质E₀级刨花板； 2,饰面-采用优质0.6mm防火板双贴面，抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm，桌板倒圆角处理； 3,封边-桌面同色ABS封边，厚度≥2mm； 4,桌架-选用一级冷轧钢材，钢管壁厚≥1.5mm；喷涂-表面优质环保环氧树脂	件	4	合同签订后45天	

			脂粉体静电喷涂。优质五金配件。 5, 桌面设置亚克力座位号码牌。(按照学校要求)				
9	移动升降阅读桌(带侧屏风)(★提供样品)	W1200*D600 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1, 基材-优质 E ₀ 级刨花板; 2, 饰面-采用优质 0.6mm 防火板双贴面, 抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm, 桌板倒圆角处理; 3, 封边-桌面同色 ABS 封边, 厚度≥2mm; 4, 桌架-选用一级冷轧钢材, 钢管壁厚≥1.5mm; 喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件; 5, 电机-双电机升降; 6, 走线-带走线功能, 桌上夹桌式电(2 个五孔强电, 1 个 USB, 1 个 Type-c 充电, 1 个三眼插口)。 功能要求: 1, 升降高度带记忆功能, 升降里程≥570 - 1230mm, 最大承重量≥125 kg(包含桌板、屏风等的重量), 升降过程具备遇阻回弹功能, 过载电流保护和过热保护功能; 2, 屏风可实现拆卸。 3, 桌面设置亚克力座位号码牌。(按照学校要求)	件	4	合同签订后 45 天	
10	可移动学习桌	D950*W940 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1, 基材优质 E ₀ 级刨花板; 2, 饰面-采用优质防火板双贴面, 抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm, 桌板倒圆角处理; 3, 封边-桌面同色 ABS 封边, 厚度≥2mm; 4, 桌架-选用一级冷轧钢材, 钢管壁厚≥1.5mm; 喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。 功能要求: 1, 采用人体工学设计; 配有书包挂钩; 2, 底部配置滚轮。	件	4	合同签订后 45 天	 

			3,桌面设置亚克力座位号码牌。(按照学校要求)				
11	可移动学习桌	D610*W1615 (参考尺寸,误差范围 ±10mm)	基本参数: 1,基材优质 E ₀ 级刨花板; 2,饰面-采用优质防火板双贴面,抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm,桌板倒圆角处理; 3,封边-桌面同色 ABS 封边,厚度≥2mm; 4,桌架-选用一级冷轧钢材,钢管壁厚≥1.5mm。喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。 功能要求: 1,采用人体工学设计;配有书包挂钩; 2,底部配置滚轮。 3,桌面设置亚克力座位号码牌。(按照学校要求)	件	3	合同签订 后 45 天	 
12	可移动学习桌	D810*W1800(参考尺寸,误差范围 ±10mm)	基本参数: 1,基材优质 E ₀ 级刨花板; 2,饰面-采用优质防火板双贴面,抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm,桌板倒圆角处理; 3,封边-桌面同色 ABS 封边,厚度≥2mm; 4,桌架-选用一级冷轧钢材,钢管壁厚≥1.5mm;喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。 功能要求: 1,采用人体工学设计;配有书包挂钩; 2,底部配置滚轮。 3,桌面设置亚克力座位号码牌。(按照学校要求)	件	3	合同签订 后 45 天	 
13	定制沙发	沙发 W1470*D620*H 455 (参考尺寸,误差范围 ±10mm) 靠背 W1500*D620*H	基本参数: 1,饰面-100%EPU 聚氨(乙烯基)织物; 2,海绵-高回弹软质聚氨酯泡沫海绵,密度≥45kg/m ³ 。 3,框架-采用厚度≥12mm 的 E ₀ 级板材,四面连接处采用实木条加固,木材含水率 8-12%。 功能要求: 1,弧形沙发,弧形靠背。	件	1	合同签订 后 45 天	


		660 (参考尺寸,误差范围 ±10mm)					
14	休闲沙发	Φ660*H380 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,饰面-100%EPU 聚氨(乙烯基)织物; 2,海绵-高回弹软质聚氨酯泡沫海绵,密度≥45kg/m ³ ; 3,框架-采用厚度≥12mm的E ₀ 级多层板材,四面连接处采用实木条加固,木材含水率8-12%。 功能要求: 1,圆形沙发,底部带有固定脚。	件	1	合同签订后45天	
15	休闲沙发	W520*D665*H645 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,饰面-100%EPU 聚氨(乙烯基)织物; 2,海绵-高回弹软质聚氨酯泡沫海绵,密度≥45kg/m ³ ; 3,框架采用厚度≥12mm的E ₀ 级复合多层板材,四面连接处采用实木条加固,木材含水率8-12%。 功能要求: 1,背部轻微倾斜,底座弧形设计,支持前后安全、平稳摇动。	件	1	合同签订后45天	
16	长条桌	W1500*D450 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,基材-优质E ₀ 级刨花板=; 2,饰面-采用优质0.6mm防火板双贴面,抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm,桌板倒圆角处理; 3,封边-桌面同色ABS封边,厚度≥2mm; 4,桌架-选用一级冷轧钢材,钢管壁厚≥1.5mm;喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。 5,桌面设置亚克力座位号码牌。(按照学校要求)	件	3	合同签订后45天	
17	白板存储车	W1165*D510*H1050 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,框架-选用一级冷轧钢材,钢管壁厚≥1.5mm;喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件; 2,脚轮:150mm-200mm直径聚丙烯加玻璃纤维尼龙万向轮; 功能要求: 1,白板推车可以放置书写板或屏风;	件	1	合同签订后45天	

		10mm)	2,推车上配置挂钩和白板固定把手,可支持挂包或白板支撑。				
18	协作桌	Φ635*H570 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,基材为优质E ₀ 级环保中密度纤维板; 2,饰面-基材双面贴0.6mm木皮饰面;优质环保油漆。	件	1	合同签订后45天	
19	透明屏风	W975*D860*H1370 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,框架-基材选用冷轧钢板。喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件; 2,网面-双层半透明编织物。 功能要求: 1,钢制框架结构遮屏; 2,屏风方向左侧,能够为配套沙发产品提供遮挡。	件	1	合同签订后45天	
20	Y型阅读桌	主桌面(W1100*550*H720)*6/ 桌尾延伸板:(W1100*D550*H720)*4 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,基材-优质E ₀ 级刨花板; 2,饰面-采用优质防火板双贴面,抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm,桌板倒圆角处理; 3,封边-桌面同色ABS封边,厚度≥2mm; 4,桌架-选用一级冷轧钢材,钢管壁厚≥1.5mm;喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。 功能要求: 1,带走线功能,桌下钢制横向过线槽,中间脚隐藏式上线,桌面配10个阻尼翻线盖,每个翻线盖内部设置4组86插口电源; 2,配置桌上屏风。 3,桌面设置亚克力座位号码牌。(按照学校要求)	件	2	合同签订后45天	

21	吧椅	D560*W490*H1015 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,座面-内里成型海绵+100%聚酯纤维面料,表面无胶水工艺扞布; 2,椅背:多层实木曲木板; 3.框架-框架基材直径 12mm 实心钢筋,表面优质环保静电喷涂,优质五金配件。	件	6	合同签订后 45 天	
22	长凳	D430*W1200*H720 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,座面-经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等多项表面加工处理;需经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理,搭配平行粗线工艺制作; 2,海绵-高回弹软质聚氨酯泡沫海绵,密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$; 3,框架-选用一级冷轧钢材,钢管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。	件	2	合同签订后 45 天	
23	升降休闲椅	D455*W455*H435 -575 (含升降参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,面料-经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等多项表面加工处理;需经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理,搭配平行粗线工艺制作; 2,颜色-至少 5 种颜色以供选择; 3,升降-优质气压棒; 4,外壳-圆柱形聚丙烯添加防静电剂(聚乙醇酯)原色颗粒塑料,一体成型; 5,海绵-海绵使用优质高密度定型回弹 PU 阻燃海绵,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎,耐用度高。 功能要求: 1.可升降高度范围 100-150mm,可前后左右摇摆。	件	4	合同签订后 45 天	
24	双面白板	W900*H1800 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,基材-超纤薄型基材搭配双面书写亚克力白板; 2,封边-ABS 封边。 功能要求: 1,白板重量 $\leq 5\text{kg}$; 2,搭配白板支撑架,可做隔离屏风。	件	4	合同签订后 45 天	

25	白板 支撑架	Φ405*H975 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,支架台面: 采用≥12mm 厚七层优质环保模压胶合板; 2,支架支撑杆: 聚酰胺添加玻璃纤维材质, 杆上设两个挂杆, 可以悬挂背包、电源或文具收纳篮; 3,支架底座: 聚酰胺添加玻璃纤维材质, 形状为直径≥400mm 的圆锥, 设两条白板/屏风卡槽。	件	2	合同签订 后 45 天	
26	移动 长条桌	W1600*D700 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,基材-优质 E0 级刨花板; 2,饰面-采用优质 0.6mm 防火板双贴面, 抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm, 桌板倒圆角处理; 3,封边-桌面同色 ABS 封边, 厚度≥2mm; 4,桌架-选用一级冷轧钢材, 钢管壁厚≥1.5mm; 喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。 功能要求: 1,结构-配有桌下脚踏及可移动脚轮。	件	2	合同签订 后 45 天	
27	I 型沙发	W800*D750*H435 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,座面-经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等多项表面加工处理; 需经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理, 搭配平行粗线工艺制作; 2,海绵-高回弹软质聚氨酯泡沫海绵, 密度≥45kg/m³; 3,框架-采用厚度≥12mm 的 E₀ 级板材, 四面连接处采用实木条加固, 木材含水率 8-12%。	件	2	合同签订 后 45 天	
28	L 型沙发	W800*D750*H435 (参考尺寸,误差范围±10mm)	基本参数: 1,座面-经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等多项表面加工处理; 需经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理, 搭配平行粗线工艺制作; 2,海绵-高回弹软质聚氨酯泡沫海绵, 密度≥45kg/m³; 3,框架-采用厚度≥12mm 的 E₀ 级板材, 四面连接处采用实木条加固, 木材含水率 8-12%。	件	2	合同签订 后 45 天	

29	协作单元	W600mm*D635*H885(参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1, 椅面: 聚丙烯添加防静电剂(聚乙醇酯)原色颗粒塑料, 座面、椅背、扶手一体成型, 坐面边缘圆弧设计, 不少于5种颜色可选; 2, 椅身: 椅板一体成型, 椅背有弧度和曲线, 有腰部承托设计, 扶手外张, 可挂书包, 椅座前端外延有向下弧度; 3, 转动轴: 铝合金铸造件, 表面采用主流品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂; 4, 底盘: 正圆形底盘, 可作为搁置书包等的置物盘; 底盘直径不小于600mm, 保证椅身的稳定性; 底盘上部三个支架宽度不小于60mm, 保证支撑力; 底盘设置多环小孔, 便于底盘垃圾的清理。	件	28	合同签订后 45 天	
30	茶几	W600*D380*H340 (参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1, 基材 E ₀ 级优质刨花板; 2, 饰面-采用优质防火板双贴面, 桌板厚度≥25mm, 桌板倒圆角处理; 3, 封边-桌面同色 ABS 封边, 厚度≥2mm; 4, 几架-选用一级冷轧钢材, 钢管壁厚≥1.5mm。喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。	件	2	合同签订后 45 天	
31	阅读桌	W2800*D1200*H720 (参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1, 基材 E ₀ 级优质刨花板/; 2, 饰面-采用优质防火板双贴面, 抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm, 桌板倒圆角处理; 3, 封边-桌面同色 ABS 封边, 厚度≥2mm; 4, 桌架-选用一级冷轧钢材, 钢管壁厚≥1.5mm; 5, 喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。 功能要求: 1, 带走线功能, 桌下 PET 横向过线槽, 中间脚隐藏式上线, 桌面中央设置钢制稳定结构并设置 4 组 86 开孔电源。	件	1	合同签订后 45 天	
32	五爪升降椅	W610*D620*H835-1190 (参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1, 椅身-座板和背板均采用优质聚丙烯添加防静电剂(聚乙醇酯)原色颗粒塑料, 座面、椅背、扶手一体成型; 2, 升降-气动升降, 安全气棒, 气棒通过金属件与椅身底部连接固定; 3, 搁脚钢圈-直径≥500mm 钢制脚踏圈, 带活动螺转型调节装置; 4, 椅脚-白色或黑色聚酰胺添加玻璃纤维涂装椅脚, 直径≥650mm;	件	4	合同签订后 45 天	

			5, 椅轮-二段式高强度直径 50mm-60mm 聚丙烯加玻璃纤维尼龙万向轮。				
33	移动长条桌	W1800*D600 (参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1, 基材-优质 E ₀ 级刨花板; 2, 饰面-采用优质 0.6mm 防火板双贴面, 抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。桌板厚度≥25mm, 桌板倒圆角处理; 3, 封边-桌面同色 ABS 封边, 厚度≥2mm; 4, 桌架-选用一级冷轧钢材, 钢管壁厚≥1.5mm; 喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。 功能要求: 1, 结构-配有桌下脚踏及可移动脚轮。	件	2	合同签订后 45 天	
34	阶梯坐垫	W450*D490*H110 (参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1, 座面-经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等多项表面加工处理; 需经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理, 搭配平行粗线工艺制作; 2, 海绵-高回弹软质聚氨酯泡沫海绵; 功能要求: 1, 底部包裹黑色防滑布; 2, 椅座前沿减压弧度处理。	件	6	合同签订后 45 天	
35	阶梯坐垫	W1000*D490*H110 (参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1, 座面-经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等多项表面加工处理; 需经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理, 搭配平行粗线工艺制作; 2, 海绵-高回弹软质聚氨酯泡沫海绵; 功能要求: 1, 底部包裹黑色防滑布; 2, 椅座前沿减压弧度处理。	件	2	合同签订后 45 天	
36	边几	D340*W440*H645 (参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1, 饰面-双面贴 0.6MM 木皮饰面; 2, 基材-优质 E ₀ 级环保中密度纤维; 优质环保油漆; 3, D12mm 实心钢筋, 黑色。喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。	件	4	合同签订后 45 天	

37	休闲沙发	D628*W590*H660(参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1,座面-成型海绵+100%聚酯纤维; 2,结构-直径 12mm 钢筋+多层实木薄片热压成型的曲木板。优质环保油漆, 优质环保静电喷涂, 优质五金配件;	件	4	合同签订后 45 天	
38	茶几	D500*H450(参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 基本参数: 1,饰面-双面贴 0.6MM 木皮饰面; 2,基材-优质 E ₀ 级环保中密度纤维; 优质环保油漆; 3,D12mm 实心钢筋, 黑色。喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂。优质五金配件。	件	2	合同签订后 45 天	
39	人体工学座椅	D585*W590*H865(参考尺寸, 误差范围±10mm)	基本参数: 1.椅座面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等多项表面加工处理; 需经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理, 搭配平行粗线工艺制作; 2.椅背-3D 编织网布支撑靠背; 3.扶手-后背扶手设计, 方便移动; 采用尼龙材质, 阻燃; 扶手面采用 PU 材质, 材质有弹力, 不易脆裂; 4.椅腿-钢制椅腿, 椅腿部位钢管壁厚≥2mm, 喷涂-表面优质环保环氧树脂粉体静电喷涂, 带万向滚轮; 5.海绵-使用优质高密度定型回弹 PU 阻燃海绵, 不易变形, 耐用度高。 功能要求: 1,椅座-椅座前沿减压弧度处理。	件	2	合同签订后 45 天	