

招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

序号	品名	详细技术参数要求	数量
1	窗帘	<p>规格尺寸：3100×2600 mm；轨道 3100 mm。</p> <p>1、面料材质：100%聚酯纤维，电雕乱花（多种颜色和花型可供采购人选择）。</p> <p>2、遮光率≥95%。</p> <p>3、色牢度：≥4 级。</p> <p>4、甲醛含量≤75 mg/kg，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。绿色环保，无毒无味，无可分解致癌芳香胺染料。</p> <p>5、阻燃等级：GB/T17591-2006《阻燃织物》B1 级。</p> <p>6、布料每平方米克重不低于 280g/m<sup>2</sup>，有垂感，抗晒，拉力强，经过预缩水处理，不起皱、不褪色、保持平整，色差、缩水率等均符合标准，耐水洗，按照 1:1.8 比例打皱。</p> <p>7、缝制工艺：针码密度 12-14 针/3cm，线路整齐直顺，首位打倒针。窗帘底边反折 10cm，侧边反折 3cm 明线，褶皱处应烫平，缝制线与布面颜色相搭配，线迹不歪斜。加工精细，四边包边，采用有纺布带、扣环。辅料有纺布带任意次洗涤不缩水、不变形。每隔 200mm 加一个窗帘扣环。</p> <p>8、罗马杆要求：</p> <p>（1）罗马杆选用铝合金材质，白色烤漆，具有优异的滑动性、耐磨耗性、耐老化性；罗马杆套圈滑动自如、无噪音。</p> <p>（2）罗马杆直径 28mm±5%，厚度≥1.0mm。</p> <p>（3）罗马杆两头配装饰头。</p> <p>（4）同色铝合金支架，壁厚 4mm，每套窗帘用 3 个。</p> <p>（5）吊环：PP 材质吊环，滑动顺畅持久，单个安全负载 5KG 以上。</p> <p>9、※★提供样品：成交人样品由采购人封样，以便针对成交人后续服务提供的货物进行比对抽样检查。</p> <p>样品规格：窗帘 1m*1m(不折边)、窗帘杆 50cm、样品布板一至二本。</p> <p>10. 其他</p> <p>（1）窗帘尺寸如与实际略有出入，以现场测量尺寸为准加工制作。</p> <p>（2）根据现场变动情况按实际安装数量结算。</p> <p>（3）按采购单位规定的时间地点实际测量并经采购单位同意（包含方案的最终确定、施工的方案）后方可制作及进场安装。</p>	828 套

具体参数以采购文件中的采购需求为准。