招标人要求				投标人响应（投标人填写）			
序号	名称	详细技术参数要求	数量	数量	应答技术规格指标	技术指标偏离情况	备注
1	（半球）摄像机	1、传感器靶面≥1/3.0英寸，分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux； 3、内置拾音器，拾音距离≥15m； 4、具有H.265、MJPEG、H.264设置选项，可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile； 5、支持宽动态自动切换； 6、支持越界检测和区域入侵，精确识别人物目标； 7、支持双光补光，红外补光距离≥30m，暖光补光距离≥10m； 8、电源支持DC、POE(IEEE802.3af)； 9、防护等级≥IP67； 10、实现以GB/T28181或ONVIF协议接入公寓现有监控平台。	112				
2	枪机（摄像机）	1、≥1/3英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440； 2、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux； 3、支持智能双光补光，红外补光距离≥50m，暖光补光距离≥	67				

		10 米； 4、内置拾音器，拾音距离≥15m； 5、支持越界检测和区域入侵，精确识别人物目标； 6、支持宽动态自动切换； 7、电源支持 DC、PoE 供电； 8、防护等级≥IP67； 9、实现以 GB/T28181 或 ONVIF 协议接入公寓现有监控平台； 10、配备壁挂支架。					
3	八口 POE 交换机	1、POE 交换机,具备 8 百兆电（RJ45）+1 千兆电+1 千兆光； 2、交换容量≥5.6Gbps、包转发率≥4Mpps； 3、支持工作模式切换； 4、POE 整机功率≥120W，单端口最大功率≥30W； 5、采用全金属机壳； 6、支持 IEEE802.3af、IEEE802.3at 标准； 7、QoS 支持端口限速，支持端口风暴控制；8、六类布线连接摄像机。	22				

4	24 口 POE 交换机	1、POE 交换机,具备 24 个百兆 POE 电+2 个千兆 Combo; 2、交换容量≥7.2Gbps、包转发率≥5Mpps; 3、支持工作模式切换; 4、POE 整机功率≥250W，单端口最大功率≥30W; 5、采用全金属机壳; 6、支持 IEEE802.3af、IEEE802.3at 标准; 7、六类布线连接摄像机。	6				
5	64 路 16 盘位硬盘录像机	1、16 盘位网络视频录像机，支持≥64 路接入能力; 2、本地解码能力不低于:2×32MP@30、4×16MP@30、5×12MP@30、8×4K@30、12×5MP@30、16×4MP@30、20×3MP@30、32×1080p@30; 3、接入带宽≥640Mbps、转发带宽≥640Mbps; 4、支持区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动功能; 5、可接入符合 ONVIF、RTSP 协议的摄像机,支持国标 GB/T28181; 6、回放模式支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、图片回放、外部文件回放等;	6				

		支持录像打标签（支持≥8192 个标签），可通过标签快速定位并播放录像； 7、支持修改摄像机的图像分辨率、视频编码格式、码流类型、码率类型、图像质量、帧率、、码率大小等参数； 8、支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60； 19、配备≥2 个千兆网口； 10、具备不少于 1 入 2 出音频接口，2 个 USB2.0 接口，1 个 USB3.0 接口，16 入 6 出告警接口，1 个 RS485 接口或 1 个 RS232 接口，1 个 eSATA 接口； 11、配备不少于 2 个 HDMI、2 个 VGA，支持同源输出，HDMI 最高支持 8K 显示输出； 12、每个盘位容量支持≥24TB； 13、实现以 GB/T28181 或 ONVIF 协议接入公寓现有监控平台。					
6	显示器 43 寸	采用 43”LCD 面板；分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz；亮度≥400cd/m²；对比度≥1200:1；色彩数 16.7M；响应时间≤8ms；水平视角/垂直视角：178°/178°。	5				

7	16T 存储硬盘	1.16TB 企业级硬盘,容量 16TB,接口类型 SATA 6Gb/s,3.5 英寸,转速≥7200RPM; 2.缓存≥256MB，采用 CMR 硬盘，非 SMR 硬盘。	48				

注：本项目为交钥匙工程，包含但不限于以下耗材：

1、六类网线约 10800 米；

2、安装材料 38 个点位（含主机房分级机房插排、插头集线箱、线槽、软管、PVC 胶带、水晶头、光跳线、支架、自攻丝胀塞、等所需耗材）；